

577-557

01/11/2006

1/14

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY


 UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
 Washington, D.C. 20460

 OFFICE OF
 PREVENTION, PESTICIDES
 AND TOXIC SUBSTANCES

January 11, 2006

 Madelyn K. Harding
 Corporate Manager
 The Sherwin Williams Company
 101 West Prospect Avenue
 Cleveland, OH 44115-1075

 Subject: Thompson's® Wood Protector
 EPA Registration No. 577-557
 Application Date: September 26, 2005
 EPA Received Date: October 17, 2005

Dear Ms. Harding:

The following amendment, submitted in connection with registration under the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA), as amended, is acceptable with the following conditions:

Proposed Amendment

- Revised labeling

Conditions

Revise the label as follows:

- Delete the statement "COMBUSTIBLE! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL." from the child signal word "CAUTION" and "Keep Out of Reach of Children" statement and place it under the heading as follows:

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS: Combustible. Do not use or store near heat or open flame. Contains petroleum distillates.

CONCURRENCES

YMBOL							
JRNAME							
ATE							

2. The statement "HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL." is contradictory with the acute oral and inhalation toxicity studies: MRID #444762-05 and MRID# 444762-07 respectively. If you want to maintain the statement on the label, the statement must be revised to read as follows:

GENERAL PRECAUTIONS AND RESTRICTIONS

"VAPOR HARMFUL, IRRITATES EYES, SKIN AND RESPIRATORY TRACT."

3. Revise the Storage and Disposal Instructions for containers over one gallon to read as follows:

For sizes over one gallon:

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

PESTICIDE STORAGE: Keep away from heat and open flame.

PESTICIDE DISPOSAL: Wastes resulting from the use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.

CONTAINER DISPOSAL: Triple rinse (or equivalent). Then offer for recycling or reconditioning, or dispose of in a sanitary landfill, or by incineration, if allowed by state and local authorities, by burning. If burned, stay out of smoke.

4. Include the following User Safety Recommendations:

USER SAFETY RECOMMENDATIONS

User should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash contaminated clothing thoroughly with soap and water before reuse and put on clean clothing.

5. Revise the "If In Eyes", "If Inhaled" and the "If on Skin" sections of the First Aid Statement to read:

IF IN EYES:

-Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED:

-Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth to mouth. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

IF ON SKIN:

-Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

3/14

General Comments

A stamped copy of the labeling accepted with conditions is enclosed. Submit three (3) copies of your final printed labeling before distributing or selling the product bearing the revised labeling.

Should you have any questions or comments concerning this letter, please contact me at 703-308-6422.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'AH', with a long horizontal line extending to the right.

Adam Heyward
Product Manager 34
Regulatory Management Branch II
Antimicrobials Division (7510 C)

4/14

FRONT PANEL:**Thompson's Wood Protector Clear Preservative** (*product name*)**Clear** (*product color, if applicable*)**Use On:**

Decks & Fences
Outdoor Furniture
Exterior Wood

Protects Against Water Damage
Helps Maintain Wood's Natural Color
Prevents Mildew , UV Damage & Wood Rot

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAUTION. **COMBUSTIBLE!** HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL.

Before using, carefully read Precautionary Statements elsewhere on label.

ACTIVE INGREDIENT:

3-Iodo-2-Propynyl Butyl Carbamate..... 0.5%

OTHER INGREDIENTS:..... 99.5%

TOTAL: 100.0%

Contains Petroleum Distillates

NET ONE U.S. GALLON 3.785 Liters

EPA Reg. No. 577-557, EPA Est. No. 577-MS-01

ACCEPTED
with COMMENTS
EPA Letter Dated:

JAN 11 2006

Under the Federal Insecticide,
Fungicide, and Rodenticide Act as
amended, for the pesticide,
registered under EPA Reg. No. 577-557

BACK and SIDE PANELS:

Thompson's Wood Protector Clear Preservative (*product name*) provides complete outdoor wood protection – fights water, sun and mildew damage. It waterproofs long after the initial water beading is gone.

- Protects Against Water Damage
- Helps Maintain Wood's Natural Color
- Prevents Mildew, U.V. Damage and Wood Rot
- **Exceeds Industry Standard ASTM D-4446 for Waterproofing Wood.**

Read Entire Label Thoroughly Before Use.

Before You Begin:

- Allow 30 days before applying on new pressure treated lumber.
- Be sure that both surface and air temperature are above **50° F during application and for 48 hours after application**. Do not apply product if rain is forecasted within 24 hours of application.
- Perform the **splash test**. Sprinkle water on various sections of surface to be sealed. If water absorbs and darkens color of substrate within five seconds, surface is porous and considered ready to be treated. If water beads up or otherwise sits on top of surface, then surface does not need protection at this time.
- Cover plants and shrubs. Move all objects that could come in contact with overspray. Overspray of product onto glass should be removed immediately with paint thinner or mineral spirits.
- Do not use in below grade application where water pressure is a problem or on painted or recently stained surfaces.
- **DO NOT USE AS AN ADDITIVE TO PAINT.**
- Excessive oiliness caused by over application may be removed by scrubbing wood with concentrated degreaser.

DIRECTIONS FOR USE:

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Surface Preparation:

- **Surfaces and substrates must be free of all mildew, dust, dirt, oil, soot, grease and other contaminants.**
- Surfaces must be thoroughly cleaned prior to application with a deck cleaner (like Thompson's® Water Seal® deck cleaners) applied according to label directions and cautions.
- If surface is damp or wet from cleaning or weather, allow the surface to dry thoroughly (a minimum of 48 hours) before application.

APPLICATION:

1. **Do not mix with other waterproofing products;** variations in the final appearance of the surface being treated may result.
2. Do not thin.
3. A small trial patch should be tried before application over the entire surface.

6/14

4. Only one light coat is necessary in most applications.
5. Apply by brush, roller, dipping, or sprayer. A garden "pump-up" style sprayer is the simplest method. Regardless of which application method used, remove puddles within 15 minutes by redistributing to dry areas or wiping off
6. Use only with adequate ventilation.
7. See Coverage Guidelines on side panel.
8. **Oiliness and tackiness will result** if over-applied or applied to wet or damp surface. May also occur after application if overnight temperature falls below 50° F within 48 hours of application.

Drying Time:

- Allow at least 48 hours to dry; however drying time will vary depending on the substrate, temperature and humidity.
- Allow a minimum of 30 days drying time before applying *oil based paint* over Thompson's® Clear Wood Protector Wood Preservative (**Product Name**). Do not apply *latex based paint* over Thompson's® Clear Wood Protector Wood Preservative (**Product Name**).
- Length of protection will vary depending on environment. Perform the *splash test* once a year to see whether reapplication for water repellency is necessary. For best preservative, reapplication is recommended every 3 to 4 years. For maximum protection from color change and other damage caused by the sun, reapplication is recommended every year. Vertical and horizontal surfaces will experience color changes at different rates.

Clean-Up:

- Clean brushes and equipment with mineral spirits, then rinse with clean water.

Recycling Information: This can is made from an average of 25% recycled steel (10% post consumer).

Coverage Guidelines:

	Approx. Coverage Sq. Ft./Gal.
Cedar, Oak, Redwood	300-400
All other woods (i.e., Pine, Pressure-Treated, Plywood)	200-300
One Light Coat is Sufficient.	

Satisfaction Guarantee:

The Thompson's Company guarantees that this product will meet your satisfaction – if not, we will refund your purchase price with proof of purchase. If you are not completely satisfied and wish to obtain a refund, please call 1-800-367-6297 with a brief description of your complaint and a technical service specialist will assist you. This guarantee does not include labor or the cost of labor for the application of this product or any direct, incidental, or consequential damages.

7/14

For sizes one gallon and less:

STORAGE AND DISPOSAL:

Keep away from heat and open flame. Do not reuse empty container. Wrap container and put in trash. Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

For sizes over one gallon:

STORAGE AND DISPOSAL:

Keep away from heat and open flame. Do not reuse empty container. Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal. Triple rinse (or equivalent). Then offer for recycling or reconditioning, or dispose of in a sanitary landfill, or by incineration if allowed by state and local authorities.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION

Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

FIRST AID

IF SWALLOWED:

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Have person sip a glass of water if able to swallow.
- Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.
- Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF IN EYES:

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.

IF INHALED:

- Remove to fresh air. If necessary, give artificial respiration or oxygen. Call a doctor.

IF ON SKIN:

- Rinse skin thoroughly with soap and water. Wash contaminated clothing thoroughly with soap and water before reuse.

NOTE TO PHYSICIAN: May pose an aspiration pneumonia hazard.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

ENVIRONMENTAL HAZARD: Do not apply directly to water. Do not contaminate water when disposing of equipment washwater or rinsate.

PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS: Combustible. Do not use or store near heat or open flame.

8/14

NOTICE: Delayed effects from long term exposure. Contains solvents which can cause permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal.

NOTICE: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer.

For the lower VOC version:
Maximum VOC 350 g/L (2.9 lbs./gal.)

For the higher VOC version:
Maximum VOC 550 g/L (4.6 lbs./gal.)

NON-PHOTOCHEMICALLY REACTIVE

DO NOT THIN

H 2
Health

F 2
Flammability

R 0
Reactivity

**Personal
Protection**

Manufactured by:
The Thompson's Company
Cleveland, OH 44115

Call The Thompson's Company Help Line or email us for helpful hints or answers to any of your questions regarding this or any other Thompson's® Water Seal® Products.
1-800-367-6297

www.thompsonswaterseal.com

UPC 032503218019

Item # TH.021801

Component Code T1-109153

POUR IN THIS DIRECTION

READ ALL DIRECTIONS THOROUGHLY BEFORE USE

DO NOT OVERAPPLY
1 THIN COAT IS SUFFICIENT

Thompon's® Clear Wood Protector Wood Preservative – Spanish

Satisfaction guarantee = Satisfacción garantizada

Protector transparente para maderas Thompson's® con conservante (*Product Name*)

Transparente (*product color, if applicable*)

Aplique sobre:

Plataformas y cercas
Muebles de exteriores
Madera de exteriores

Protege contra los daños causados por el agua
Ayuda a conservar el color natural de la madera
Evita el moho, el daño ocasionado por los rayos UV y el deterioro de la madera

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CUIDADO. **¡COMBUSTIBLE! NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. VAPOR NOCIVO PARA LA SALUD.** Antes de usarlo, lea cuidadosamente todas las PRECAUCIONES en la etiqueta.

INGREDIENTE ACTIVO:

3-Iodo-2-propinilbutil carbamato.....0.5%

OTROS INGREDIENTES:..... 99.5%

TOTAL: 100%

Contiene destilados del petróleo

UN GALÓN EE.UU. NETO 3,785 Litros

Reg. de EPA N° 577-557: Est. de EPA N° 577-MS-01

BACK and SIDE PANELS:

El protector transparente para maderas Thompson's® con conservante (*Product Name*) ofrece una protección total de la madera de exteriores, ya que evita los daños ocasionados por el agua, el sol y el moho. Mantiene la impermeabilidad aún después de haberse terminado el efecto inicial de formación de gotas sobre la superficie.

- Protege contra los daños causados por el agua
- Ayuda a conservar el color natural de la madera
- Evita el moho, el daño ocasionado por los rayos UV y el deterioro de la madera
- Supera la norma ASTM D-4446 de la industria referente a la impermeabilidad de la madera.

Antes de usarlo, lea cuidadosamente todas las etiquetas

Antes de empezar:

- Espere 30 días antes de aplicar este producto sobre madera nueva que fuera recientemente sometida a un tratamiento a presión.
- Asegúrese que tanto la temperatura del aire como la de la superficie sobre la cual se aplicará el producto estén por encima de **10 °C durante la aplicación y por 48 horas después de haber aplicado el producto**. No aplique este producto si hay pronóstico de lluvia dentro de las siguientes 24 horas.
- Lleve a cabo la prueba de rociado (*splash test*). Rocíe con agua varias secciones de la superficie a ser sellada. Si el agua penetra y oscurece el color del sustrato en un período de cinco segundos, se considera que la superficie es porosa y debe ser tratada. Por el contrario, no es necesario proteger la superficie si se forman gotas de agua o simplemente el agua queda asentada sobre la superficie.
- Cubra las plantas y los arbustos. Mueva cualquier objeto que pueda recibir el exceso de atomización del producto. El exceso de atomización de este producto sobre materiales de vidrio debe ser removido inmediatamente con un diluyente de pintura o con esencia mineral.
- No utilice este producto en aplicaciones bajo el nivel del suelo donde la presión del agua pueda ser un problema, ni sobre superficies pintadas o sobre las que se haya aplicado recientemente un tinte.
- **NO UTILICE ESTE PRODUCTO COMO UN ADITIVO DE LA PINTURA.**
- El exceso de grasitud que haya quedado sobre la capa final debido a que se ha aplicado demasiada cantidad del producto puede ser removido fregando la madera con un desengrasante potente.

INSTRUCCIONES DE USO:

El uso de este producto de manera contraria a las instrucciones de la etiqueta se considera una violación de la ley Federal.

Cómo preparar la superficie:

- **Las superficies y los sustratos deben estar libres de moho, polvo, suciedad, aceite, hollín, grasa o cualquier otro contaminante.**
- Antes de aplicar este producto, limpie bien la superficie utilizando un agente para limpiar plataformas de madera (como los limpiadores para plataformas de madera Thompson's® Water Seal®), siguiendo las indicaciones y las precauciones en las etiquetas de los respectivos productos.
- Si la superficie está húmeda o mojada debido a la limpieza o a las condiciones del clima, deje que la superficie se seque completamente (por lo menos 48 horas) antes de aplicar este producto.

Cómo aplicar este producto:

1. **No lo mezcle con otros productos impermeabilizantes;** la mezcla puede cambiar el aspecto final de la superficie que está siendo tratada.
2. Este producto no debe diluirse.
3. Aplique el producto a modo de prueba en un lugar poco visible antes de aplicarlo sobre toda la superficie.

4. La mayoría de las aplicaciones necesitan solamente una capa delgada de este producto.
5. Aplique el producto utilizando brocha, rodillo o atomizador, o sumerja en el producto el objeto a ser tratado. La aplicación más sencilla se consigue utilizando un atomizador a bomba para jardín. Independientemente del método de aplicación que utilice, si hay una acumulación excesiva del producto sobre la superficie, espárzalo hacia las áreas más secas o remueva el exceso del producto de la superficie dentro de los primeros 15 minutos.
6. Use este producto únicamente donde haya ventilación adecuada.
7. Consulte las pautas de cobertura del producto que se encuentran en el panel lateral.
8. La capa final quedará **aceitosa y pegajosa** si se aplica este producto en exceso o sobre una superficie húmeda. Esto también podría ocurrir si la temperatura durante la noche es inferior a 10 °C dentro de las 48 horas siguientes a la aplicación de este producto.

Tiempo de secado:

- Deje que la superficie se seque por lo menos 48 horas; sin embargo, el tiempo de secado dependerá del tipo de sustrato, de la temperatura y de la humedad.
- Deje que el protector transparente para maderas Thompson's® con conservante (**Product Name**) se seque por 30 días antes de recubrirlo con una *pintura al aceite*. No aplique una *pintura al látex* sobre el protector transparente para maderas Thompson's® con conservante (**Product Name**).
- El período útil de protección variará de acuerdo con el medio ambiente. Lleve a cabo la prueba de rociado (*splash test*) una vez al año para ver si es necesario otra aplicación de este producto. Para una mayor conservación, se recomienda volver a aplicar este producto cada 3 o 4 años. Para obtener la máxima protección contra el cambio de color y otros daños ocasionados por el sol, se recomienda volver a aplicar una vez al año. Las superficies verticales y horizontales experimentarán cambios de color con diferentes frecuencias.

Limpieza:

- Limpie las brochas y los equipos con esencia mineral y luego enjuáguelos con agua limpia.

Información de reciclaje: Esta lata está fabricada con un promedio de 25% de acero reciclado (10% post consumo).

Pautas de cobertura:

	Cobertura aprox. Metros cuadrados/litro
Cedro, roble, secoya	7,36 – 9,82
Todas las demás maderas (por ejemplo: pino, madera tratada a presión, madera terciada)	4,91 – 7,36
Una capa delgada es suficiente	

Su satisfacción está garantizada:

La compañía Thompson le garantiza que este producto será de su entera satisfacción – de lo contrario, le devolveremos el dinero de su compra con la presentación de su

comprobante de compra. Si no está totalmente satisfecho y desea obtener el reembolso de su compra, por favor llame al 1-800-367-6297 explicando brevemente la razón por la cual no está satisfecho con el producto y nuestro personal técnico se encargará de prestarle la ayuda necesaria. Esta garantía no incluye la mano de obra o el costo de la mano de obra para aplicar este producto ni cualquier daño y perjuicio directo, concomitante o emergente

Para tamaños de un galón (3,78 L) o menos:

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Manténgalo alejado del calor y de las llamas del fuego. No vuelva a usar el envase vacío. Envuélvalo y descártelo con la basura. No contamine el agua, los alimentos o la comida de los animales durante el almacenaje o el descarte de este producto.

Para tamaños superiores a un galón:

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Manténgalo alejado del calor y de las llamas del fuego. No vuelva a usar el envase vacío. Envuélvalo y descártelo con la basura. No contamine el agua, los alimentos o la comida de los animales durante el almacenaje o el descarte de este producto.

Enjuague tres veces (o realice un procedimiento equivalente). Luego, entréguelo para reciclar o reacondicionar, deséchelo en un vertedero sanitario de basura o incinérelo si está permitido por las autoridades locales y estatales.

INFORMES DE PRECAUCIÓN:

PRESENTA RIESGOS A LA SALUD DE SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Causa una irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar goma de mascar, fumar o usar el inodoro.

PRIMEROS AUXILIOS

SI SE HA INGERIDO EL PRODUCTO:

- Consulte a un médico o póngase en contacto con un Centro de Prevención de Envenenamiento inmediatamente.
- Si puede tragar, haga que la persona tome 1 vaso de agua.
- A no ser que el médico o el Centro de Prevención de Envenenamiento indique lo contrario, no induzca vómito.
- Nunca suministre algo por la boca a una persona que está inconsciente.

SI EN LOS OJOS:

- Láveselos suavemente por un período de 15 a 20 minutos usando agua limpia y manteniendo al mismo tiempo los párpados abiertos. Quítese los lentes de contacto, si los usa, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagándose los ojos.

SI LO INHALÓ:

- Salga del lugar contaminado y respire aire puro. Si fuera necesario, aplique respiración artificial u oxígeno. Consulte a un médico.

SI HUBO CONTACTO CON LA PIEL:

- Lávese bien la parte afectada con agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

NOTA PARA EL MÉDICO: Podría haber peligro de contraer una neumonía si se

aspira este producto.

Tenga consigo la etiqueta del producto cuando llame al Centro de Prevención de Envenenamiento o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

PELIGRO AMBIENTAL: No aplique directamente al agua. No contamine el agua cuando deseche el agua del lavado o del enjuague del equipo.

PELIGRO FÍSICO O QUÍMICO: Inflamable. No use ni almacene este producto cerca de fuentes de calor o llamas de fuego.

AVISO: Efectos posteriores debido al contacto por mucho tiempo. Contiene solventes que pueden causar daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso erróneo deliberadamente concentrando e inhalando el contenido puede ser peligroso y hasta fatal.

AVISO: Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California pueden causar cáncer.

Para la versión de bajo contenido orgánico volátil (COV): COV máximo 350 g/l (2,9 lbs./galón)

Para la versión de alto contenido orgánico volátil (COV): COV máximo 550 g/l (4,6 lbs./galón)

NO ES FOTOQUÍMICAMENTE REACTIVO

NO LO DILUYA

S 2
Salud

I 2
Inflamabilidad

R 0
Reactividad

Protección personal

Fabricado por: The Thompson's Company, Cleveland, OH 44115

Llame a la línea telefónica de ayuda de la compañía Thompson o envíenos un email para conseguir consejos o respuestas a sus preguntas sobre este producto o cualquier otro producto de la línea Water Seal® de Thompsons®.

1-800-367-6297

www.thompsonswaterseal.com

UPC 032503218019

Item N° TH.021801

Código de componente T1-109153

**POUR IN THIS DIRECTION (w/ Arrow pointing in pouring direction)
VERTIR EN ESTA DIRECCIÓN**

**READ ALL DIRECTIONS THOROUGHLY BEFORE USE =
LEER DETENIDAMENTE TODAS LAS INDICACIONES ANTES DE USAR EL
PRODUCTO**

**DO NOT OVERAPPLY – 1 THIN COAT IS SUFFICIENT
NO APLICAR EN EXCESO – 1 CAPA DELGADA ES SUFICIENTE**